

OPÉRATIONEL SUR: CITERNE - CUVE - MATÉRIELS AGRICOLES - POMPE A GASOIL

Ce produit est diluable dans l'eau en toutes proportions, il ne contient pas de solvant. Il présente donc l'avantage de pouvoir être utilisé facilement en toute circonstance sans qu'il puisse présenter un danger important pour l'homme et son environnement.

TACHES DE FIOUL OU GASOIL SUR SOLS :

Mouiller légèrement à l'eau le support à l'endroit de la tache, pulvériser le produit, laisser agir quelques instants, frotter la tache avec une brosse en nylon souple en procédant par des cercles concentriques du centre vers l'extérieur de celle-ci.

Essuyer, laisser sécher, recommencer l'opération si nécessaire.

COULURES:

Pulvériser, laisser agir quelques secondes puis essuyer avec du papier ou une éponge végétale.

CONSEILS D'UTILISATION

Éviter l'utilisation d'une machine haute pression sur les taches au sol; cela aurait pour effet d'incruster un peu plus profondemment le gasoil que vous souhaitez enlever.

Ne pas utiliser sur de l'aluminium brut ou non protégé.

Dans tous les cas, s'assurer par un essai préalable de la compatibilité du produit avec le support à traiter.

Notre responsabilité ne saurait être mise en cause lors d'utilisations incorrectes du produit. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement du produit défectueux. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.







